

RR2 19.360

Motor

Fabricante / Modelo

MAN / D2066

Nº de cilindros / Desplazamiento

6 / 10.5 L

Potencia máxima

360 hp (265 kW) @ 1,900 rpm

Torque máximo

1,800 Nm (1,328 lbft)
@ 1,050 - 1,400 rpm

Norma de emisiones

Euro V EEV

Tecnología de emisiones

SCR

Compresor de aire

Knorr LK 39 (360 cm³)

Transmisión

Fabricante / Modelo

ZF / 12TX 2811 BO con Intarder 3

Tipo / Accionamiento

Automatizada / Electrónico

Nº de marchas

12 adelante + 2 reversa

Relación de transmisión

1ª / Última

12.92:1 / 0.77:1

Reversa

R1 12.03 / R2 9.29

Tracción

4x2

Disco de embrague

Fabricante / Tipo

Sachs / Monodisco seco empuje

Diámetro de disco

430 mm

Relación de eje motriz

Relación de reducción

3.15:1

Suspensión delantera

Tipo

Neumática con amortiguadores controlada electrónicamente (ECAS)

Suspensión trasera

Tipo

Neumática con amortiguadores controlada electrónicamente (ECAS)

Neumáticos

Medidas

315/80 R22.5

Rines

Acero con 10 barrenos
(22.5" x 9)

Frenos

Frenos

Sistema electrónico de frenado (EBS)

Discos ventilados

Freno de estacionamiento

Sí

Accionamiento

Neumático

Freno auxiliar

ZF Intarder 3
Freno de escape

Volúmen de abastecimiento

Tanque de combustible

480 L

Material

Aluminio

Depósito de Adblue (urea automotriz)

75 L

Confort

Preparación para compresor de clima

Suspensión neumática regulable 3 niveles

Volante

Multifuncional, altura e inclinación ajustables

Multimedia

Instrumento combinado, Basic km/h



vwcamionesybuses.com.mx



RR2 19.360

Sistema de seguridad

Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)

Sistema Antideslizamiento (ASR)

Sistema Antibloqueo (ABS)

Bloqueo de desplazamiento Easy Start

Control Crucero Adaptativo (ACC)

Asistente de Frenado de Emergencia (EBA)

Asistente de Cambio de Carril (LGS)

Sistema Eléctrico

24 V= 2x12 V, 225 Ah

3 alternadores trifásica 28.5 V 120 A

Eje trasero
MAN HYD -1336

Eje delantero
MAN VOK-08B

Dirección
Hidráulica ZF Servocom 8098

Dimensiones

(mm)

Distancia entre ejes (para traslado)

4,000

Para más información de carrozado, favor de contactar a su distribuidor más cercano.

Pesos y capacidades

(Kg)

(lbs)

Cabeza tractora

Eje delantero 7,100 kg 15,653 lbs

Eje trasero - delantero 12,600 kg 27,778 lbs

Peso homologado 19,700 kg 43,431 lbs

Peso técnico 19,700 kg 43,431 lbs

Máximo largo carrozable 14.0 mts

Aplicación Interurbano

Foráneo



vwcamionesybuses.com.mx