

RR4 26.480

Motor

Fabricante / Modelo
MAN / D2676

**Nº de cilindros /
Desplazamiento**
6 / 12.4 L

Potencia máxima
480 hp (353 kW) @ 1,900 rpm

Torque máximo
2,300 Nm (1,696 lbft)
@ 1,050 - 1,400 rpm

Norma de emisiones
Euro V EEV

Tecnología de emisiones
SCR

Compresor de aire
Knorr LK 39 (360 cm³)

Transmisión

Fabricante / Modelo
ZF / 12TX 2811 BO con Intarder 3

Tipo / Accionamiento
Automatizada / Electrónico

Nº de marchas
12 adelante + 2 reversa

Relación de transmisión

1ª / Última
12.92:1 / 0.77:1

Reversa
R1 12.03 / R2 9.29

Tracción
6x2

Disco de embrague

Fabricante / Tipo
Sachs / Monodisco seco empuje

Diámetro de disco
430 mm

Relación de eje motriz

Relación de reducción
3.15:1

Suspensión delantera

Tipo
Neumática con amortiguadores controlada electrónicamente (ECAS)

Suspensión trasera

Tipo
Neumática con amortiguadores controlada electrónicamente (ECAS)

Neumáticos

Medidas
315/80 R22.5

Rines
Acero con 10 barrenos
(22.5" x 9)

Frenos

Frenos
Sistema electrónico de frenado (EBS)

Discos ventilados

Freno de estacionamiento
Sí

Accionamiento
Neumático

Freno auxiliar
ZF Intarder 3
Freno de escape

Volúmen de abastecimiento

Tanque de combustible
480 L

Material
Aluminio

Depósito de Adblue (urea automotriz)
75 L

Confort

Preparación para compresor de clima

Suspensión neumática regulable 3 niveles

Tercer eje direccional EHLA

Volante

Multifuncional, altura e inclinación ajustables

Multimedia

Instrumento combinado, Basic km/h



RR4 26.480

Sistema de seguridad

Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)

Sistema Antideslizamiento (ASR)

Sistema Antibloqueo (ABS)

Bloqueo de desplazamiento Easy Start

Control Crucero Adaptativo (ACC)

Asistente de Frenado de Emergencia (EBA)

Asistente de Cambio de Carril (LGS)

Sistema Eléctrico

24 V= 2x12 V, 225 Ah

3 alternadores trifásica 28.5 V 120 A

Eje trasero
MAN HYD -1336

Eje delantero
MAN VOK-08B

Dirección
Hidráulica ZF Servocom 8098

Eje trasero trasero
MAN NOL-08-B03 (EHLA)

Dimensiones

	(mm)
Distancia entre ejes (para traslado)	4,000

Para más información de carrozado, favor de contactar a su distribuidor más cercano.

Pesos y capacidades

	(Kg)	(lbs)
Cabeza tractora		
Eje delantero	7,100 kg	15,653 lbs
Eje trasero - delantero	12,600 kg	27,778 lbs
Eje trasero - trasero	5,830 kg	12,853 lbs
Peso homologado	25,530 kg	56,284 lbs
Peso técnico	19,700 kg	43,431 lbs
Máximo largo carrozable	15.0 mts	
Aplicación	Foráneo	

